













# GRAVO EXPORT PESOS POR EJES EN CARRETERA

LIMITES DE PESO MAXIMO PERMITIDO POR EJE EN CARRETERA DECRETO 158 DEL 29 / ENERO / 1980

LIMITES DE PESO MAXIMO PERMITIDO POR EJE EN CARRETERA DECRETO 158 DEL 29 / ENERO / 1980			PESOS BRUTO TOTAL MAXIMO	
<b>EJES SIMPLES</b>			<b>UNO O VARIOS REMOLQUES</b>	
Rodado Simple	(RS) 	7 Toneladas	Cualquier distancia entre ejes extremos (d) ..... 45 tons. Largo total máximo: 20 metros	
Rodado Doble	(RD) 	11 Toneladas	<b>SEMIREMOLQUES</b>	
<b>EJES DOBLES</b>			Menos de 13 mts. entre ejes extremos (d) ..... 39 tons. (Eje trasero Simple o Doble)	
2 Rodado Simples	(2RS) 	14 Toneladas	De 13 a 15 mts. entre ejes extremos ..... 42 tons. (Eje trasero Simple o Doble)	
Rodado Doble más Rodado Simple	(RD) + (RS) 	16 Toneladas	Más de 15 mts. entre ejes extremos ..... 45 tons. (Eje trasero Simple o Doble)	
2 Rodados Dobles	(2 RD) 	18 Toneladas	A cualquier distancia entre ejes extremos (d) ..... 45 tons. (Eje trasero Triple)	
<b>EJES TRIPLES</b>			Largo Total máximo 18 metros	
3 Rodado Simples	(3RS) 	19 Toneladas		
2 Rodados Dobles más 1 Rodado Simple	(2RD) + (1RS) 	23 Toneladas		
3 Rodados Dobles	(3RD) 	25 Toneladas	<b>MEDIDAS MÁXIMAS</b>	
			Largo: 20.00 metros Ancho: 2.50 metros Alto: 4.20 metros	

IMPORTANTE: No obstante los límites señalados para cualquier conjunto de ejes debe respetar los límites máximos asignados a ellos en forma individual o como conjunto.